

磁気近接センサ

RoHS2対応

3線式



品番指定

AH0241


磁気感度
無：標準
H：高感度
P：超高感度

検出磁極
S：S極
N：N極

出力仕様
無：15mA,NPN,A動作
FA：80mA,NPN,A動作
FB：80mA,NPN,B動作
FAP：80mA,PNP,A動作


※磁気感度がPの場合
検出磁極はS極となります
(選択不可)

外形図




回路図


■AH0241




■AH0241□□-FA



■AH0241□□-FB



■AH0241□□-FAP



仕様

電源電圧	DC5～24V
検出磁極	AH0241□S,AH0241P：S極 AH0241□N：N極
磁気感度	AH0241：2.5～3.5mT AH0241HS：0.8±0.2mT AH0241HN：0.9±0.2mT AH0241P：0.5±0.1mT
磁気検出向き	前面
出力仕様	AH0241□S，AH0241□N,AH0241P, AH0241□□-FA： NPN オープンコレクタ近接時 ON AH0241□□-FB： NPN オープンコレクタ近接時 OFF AH0241□□-FAP： PNP オープンコレクタ近接時 ON
出力電流	AH0241：15mA MAX AH0241□□-FA/FB/FAP：80mA MAX
消費電流	AH0241：8mA MAX AH0241□□-FA/FB/FAP：15mA MAX
応答時間	5μsec
耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間
絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間
使用周囲温度	-20℃～+85℃ 結露なきこと
使用周囲湿度	20～95%RH
ケーブル仕様	3芯φ2.8×1000mm ※1 AH0241□S,AH0241P：グレー AH0241□N：黒
材質	ケース：GF強化PBTクロ ナット：真鍮
取付	M9 ナット締付トルク 0.5N・m
取付穴加工寸法	φ9 ^{+0.5}
表示灯	赤色
保護構造	IP67

※1 ケーブル延長が可能です。