

磁気近接センサ

RoHS2対応

3線式




品番指定


AHM026-

取付金具品番

外形図



回路図



仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V
検出磁極	S極
磁気感度	3 ~ 4mT
磁気検出向き	前面
出力仕様	NPN オープンコレクタ近接時 ON ※1
出力電流	20mA MAX ※1
消費電流	8mA MAX
応答時間	16μsec
耐電圧	AC1000V
	1分間・充電部一括・ケース間
絶縁抵抗	DC250V
	メガにて 20MΩ以上・対ケース間
使用周囲温度	-20°C ~ +85°C 結露なきこと
使用周囲湿度	20 ~ 95%RH
ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm グレー ※1
材質	ケース・ナット：SUS303
取付	M6 ナット締付トルク 2N・m
取付穴加工寸法	φ6 ^{+0.5} / ₀
保護構造	IP67

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。
 その他詳細は P.102~107 をご参照ください。

iwata 株式会社岩田製作所 取付金具

<p>●品番 FS06ST023-S</p>	<p>●品番 FS06LB025-S</p>
<p>●品番 FS06LH020-S</p>	<p>●品番 FS06LJ020-S</p>